



schmidt
a brand of aebi schmidt

Straliq CityJet

Myjka uliczna



Polewarka Straliq CityJet zaprojektowana została specjalnie do rozpylania solanki. Metoda rozpylania nie tylko ogranicza zużycie soli i chroni środowisko, ale jest również bardzo ekonomiczną metodą zwalczania gołoledzi. Polewarka Straliq CityJet to wydajna polewarka do efektywnego usuwania brudu z ulic, chodników i placów na terenach miejskich.

Najważniejsze w skrócie

- **Wydajna** polewarka
- **Oddzielnie regulowane dysze** do usuwania brudu
- **Ekologiczna i ekonomiczna metoda**
- Cicha praca
- Zakres ciśnień: **5-20 bar**, 3 poziomy: **eco, normal, turbo**

Zalety dla klienta

- **Kompaktowa i modułowa konstrukcja** zbiorników na wodę umożliwia łatwe dopasowanie zmywarki do pojazdu nośnego
- **System Route Assistant** z automatyczną regulacją urządzeń myjących dla zapewnienia bezstresowej i bezpiecznej pracy
- **Niskoprofilowa konstrukcja zbiornika** dzięki optymalnemu wykorzystaniu szerokości pojazdu

Właściwości użytkowe

Technologia zmywania

Zmywarka Straliq CityJet czyści powierzchnie przy użyciu wody i wysokiego ciśnienia, usuwając w ten sposób nawet uporczywe zabrudzenia. W szczególnie suchych warunkach klimatycznych zmywarka Straliq CityJet zapewnia ponadto łatwe i szybkie **wiązanie pyłu**.

System dozowania i rozprowadzania

Sercem systemu dozowania jest pompa odśrodkowa. Pompa odśrodkowa o wydajności 330 l/min pompuje wodę ze zbiorników do dysz. Zmywarka Straliq CityJet wyróżnia się za sprawą wykonanej ze stali nierdzewnej belki natryskowej z dyszami szczelinowym, która montowana jest z przodu pojazdu. Dysze oferują możliwość oddzielnego ustawiania w różnych pozycjach w celu uzyskania optymalnego profilu rozpylania w każdej sytuacji. Regulacja profilu rozpylania następuje za pomocą dwóch silników elektrycznych. Szerokość rozpylania można regulować w zakresie od 3 do 11 metrów. Lanca natryskowa z przewodem węzowym o długości 15 m zamontowana jest w komorze agregatu.



Zbiorniki na solankę

Zmywarka Straliq CityJet wyposażona jest w system zbiorników na wodę o pojemności 7500 -12500 l, składający się z odpornych na promieniowanie UV oraz na uderzenia zbiorników z polietylenu. Kompaktowa i modułowa konstrukcja zbiorników na wodę umożliwia łatwe dopasowanie zmywarki do pojazdu nośnego. Niskoprofilowa konstrukcja zbiorników zapewnia niskie położenie środka ciężkości i dobre prowadzenie całego zespołu.

Ergonomia i komfort

Polewarkę Straliq CityJet można wygodnie obsługiwać z kabiny operatora za pomocą pulpitu sterującego ES. Dzięki poręcznym skalowanym pokrętlom i podświetlanym przyciskom kierowca może skupić się podczas pracy całkowicie na ruchu drogowym oraz na panujących warunkach drogowych.



Napęd

Polewarka Straliq CityJet wykorzystuje sprawdzony hydrauliczny system pochodzący z pojazdów ciężarowych. Dodatkowo, na życzenie istnieje możliwość podłączenia mechanicznego napędu E-PTO z elektrycznego samochodu ciężarowego, co tworzy niezwykle cichą maszynę, idealną do zastosowania w ruchu miejskim.

Bogata oferta wyposażenia dodatkowego

- Sterowanie za pomocą dżojstika dla uzyskania dodatkowej możliwości kontroli przy użyciu 2 dżojstików
- Wysięgnik dachowy z ręczną lancą natryskową 15 m z przodu
- Wskaźnik poziomu cieczy na pulpicie sterującym
- 2x obrotowa lampa sygnalizacyjna LED z tyłu
- Znakowanie w czerwono-białe pasy



Produkt powiązany

CityJet 3030

Myjka uliczna



CityJet 6000

Myjka uliczna



Dane techniczne

	Straliq CityJet 7500	Straliq CityJet 10000	Straliq CityJet 12500
Instalacja wodna			
Pojemność wody świeżej	7 500 l	10 000 l	12 500 l
Ciśnienie wody	5 - 20 bar	5 - 20 bar	5 - 20 bar
Szerokość czyszczenia	3 000 - 11 000 mm	3 000 - 11 000 mm	3 000 - 11 000 mm
Masy			
Masa własna maszyny bazowej ok.	1 490 kg	1 690 kg	1 890 kg
Prędkość			
Maks. prędkość transportowa	20 km/h	20 km/h	20 km/h
Wymiary			
Długość bez belki spłukującej	3 080 mm	4 040 mm	5 000 mm
Długość z belką spłukującą	3 290 mm	4 250 mm	5 210 mm
Szerokość bez belki spłukującej	1 990 mm	1 990 mm	1 990 mm
Szerokość z belką spłukującą	2 165 mm	2 165 mm	2 165 mm
Wysokość z belką dachową	1 800 mm	1 800 mm	1 800 mm



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Szwajcaria

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne mogą ulec zmianie.
Ilustracje niewiążące. Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

Document created on 8 CZE 2024

