



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

TSS

Kombispreder



TSS er en trukken gang- og sykkelveisveeper med dyseutlegg av saltlake. Kombinasjonen av traktor med frontplog og med TSS bak gir en hurtig og effektiv brøyting og de-iceing av arealet den brukes på. TSS har en underhengende kost som feier bort rester av snø etter frontplogen. Bak på TSS'n er det dyser som sprayer ut saltlake. Det er justerbar breddekontroll i førerhuset.

Oppsummering av det viktigste

- Tre de-icingsmetoder i samme operasjon
- Kan brukes preventivt
- Kostbesparende

Dine fordeler

- **Kombinasjon av plog og kost** gir bedre trafiksikkerhet
- **Brøyting, kosting og utlegg av saltlake i samme operasjon**, reduserer antall timer og kost
- Utlegg av saltlake **gir en rask virkning** på veien og forbedret trafiksikkerhet
- Inovativ løsning for vintervedlikehold av **gang- og sykkelveier**

Ytelsesfunksjoner

Ryddeteknologi

TSS består av en tilhenger med feieaggregat og sprøytesystem, og kombinerer tre forskjellige avisningstrinn. For det første brøyter den snøen til siden, så feier den bort gjenværende snø, og til slutt sprøyter den saltlake på veien.

Feieaggregat

TSS har en VKS høyhastighets feiekost med manuelt justerbar spoiler for optimal utkast av snø, og er teknisk designet for hastigheter opp til 40 km / t (25 mph). Den festes til DIN-plate størrelse 5. Børstetrommelen styres av et parallelogram og løftes, senkes ned og svinges hydraulisk. De høydejusterbare bak-hjulene optimaliserer børstebildet. To forskjellige kostebredder er tilgjengelige: 1800 og 2400 mm.



Sprøytesystem

Sprøytesystemet er egnet for alle vanlige avisingsmidler. Den 2500 liters polyetylentanken, som er utstyrt med skvulpekammer og nivåindikator, gir en stor aksjonsradius, mens en minimumsnivåbryter sørger for automatisk pumpestart i tilfelle overfylling. Fylling skjer via et kum eller C-forbindelse. Det monterte dyserøret leveres med en enkelt eller dobbel rad med dyser, pluss kastedyser for å utvide sprøytebredden, og forskynes av ei membranpumpe som leverer opptil 120 liter per minutt.



Snøplog

Best resultat med TSS oppnås med SNK-, FLL-, MS- eller CP-snøplogene

Montering

TSS kan festes til en traktor ved hjelp av et standard topunktsfeste system kategori II / IIIN. Versjonen med en kostebredde på 1800 mm krever en traktor med en effekt på 80 HK, mens varianten med en kostes bredde på 2.400 mm krever 120 HK.

Drift

Både børste og sprøyte drives av traktorens kraftuttak. Plogen og børsten styres via traktorens hydraulikk.

Betjening

ES-kontrollpanelet i førerhuset brukes til hastighetsavhengig kontroll av sprøyten. En frostbestandig 7-tommers berøringsskjerm i farger er plassert i et sprutsikkert, robust deksel. Klikk-dreieknottene og de opplyste trykknappene sørger for enkel betjening av de primære og menyavhengige funksjonene.

Relatert produkt

SNK

Snøplogen



VKS

Feiemaskin



CSP

Sprøyter



Tekniske data

	TSS 112	TSS 122
Befuktning		
Tankekapasitet	2 500 l	2 500 l
Utleggssystem		
Utleggssystemer	Dyser: Spredebredde: 1,7 - 3,1 - 4,5 m	Dyser: Utleggbredde: 2,2 - 3,6 - 5,0 m
Montering/parkering system		
Parkeringssystem	Tilhenger	Tilhenger
Kontroll system		
Kontrollsystem	ES	ES
Hastighet		
Arbeidshastighet	40 km/t	40 km/t
Vekter		
Egenvekt ca.	2 135 kg	2 195 kg
Feieenhet		
Børstebredde	1 800 mm	2 400 mm
Feiebredde	1 620 mm	2 150 mm



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Sveits

Med enerett. Tekniske data kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende. Med
forbehold om feil og endringer.

Document created on 9 JUN 2024

