



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

FS 110 T

Снегоочиститель



Мощные фрезерно-роторные снегоочистители FS 110 T предназначены для установки на полноразмерные самоходные шасси или тракторы. Высокопроизводительный рабочий орган Supra 5002, специально разработанный для высокопроизводительной уборки на аэродромах, обеспечивает возможность эффективной работы в самых тяжелых условиях.

Коротко о важнейшем

- **Высокая производительность уборки.**
- **Чрезвычайно прочный рабочий орган** для использования в сложных условиях.
- **Идеальное сочетание высокопроизводительного рабочего органа и базового шасси.**
- Очень устойчивая конструкция в **виде моноблока.**

Ваши преимущества

- Благодаря **высокопроизводительному рабочему органу** фрезерно-роторный снегоочиститель FS 110 T показывает выдающиеся результаты уборки.
- Фрезерно-роторный снегоочиститель FS 110 T является очень прочным и **идеально подходит для установки на полноразмерные базовые шасси или тракторы.**
- Открытые, медленно вращающиеся фрезерные барабаны не боятся попадания в них **посторонних предметов.** Консольное расположение фрезерных барабанов обеспечивает отличное рулевое управление без необходимости использования дополнительных опор.

Характеристики производительности

Рабочий орган

Рабочий орган состоит из двухступенчатой фрезерно-роторной снегоуборочной системы с четырехскоростными фрезерными барабанами открытого типа и лопастного колеса. Патрубок поворачивается вправо или влево при помощи гидропривода. Высокая производительность достигается благодаря идеальному сочетанию лопастного колеса и фрезерных барабанов.

Защита от попадания посторонних предметов обеспечивается медленно вращающимися фрезерными барабанами открытого типа.

В качестве опции снегоочиститель FS 110 T может быть оборудован регулируемыми задними опорными колесами или полозьями для идеальной регулировки дорожного просвета. Боковые отбойники обеспечивают отличную защиту от контакта с бордюрами и ограждениями. Фрезерные барабаны имеют механическую защиту от перегрузки. Несущий корпус, крыльчатка, корпус крыльчатки и фрезерный барабан изготовлены из износостойкой стали Hardox. Рабочие ножи являются сменными.



Рабочий орган

Снегоочиститель FS 110 T оборудован очень надежным и высокопроизводительным рабочим органом для выполнения самых сложных операций по уборке снега в аэропортах. Привод рабочего органа рассчитан на максимальную отбираемую мощность 400 кВт, комплектуется двумя различными планетарными передачами и может устанавливаться спереди или сзади. Опциональные задвижки на рабочем органе идеально подходят для уборки очень плотного снега.

Патрубок

Снегоочистители FS 110 T оснащаются коротким гидравлическим поворотным патрубком или длинным погрузочным патрубком с гидравлически регулируемыми заслонками. Дальность выброса снега может достигать 40 м. Поворотный патрубок регулируется с помощью гидромотора, работающего на малых оборотах.

Система привода

Прямой механический привод рабочего органа осуществляется через карданный вал со срезным штифтом от вала отбора мощности базового шасси. Фрезерные барабаны приводятся в действие угловой передачей и расположены по центру. Оба фрезерных барабана оборудованы срезным штифтом, а в качестве опции доступна механическая защита от перегрузки. Легкое и удобное управление снегоочистителями FS 110 T осуществляется при помощи панели управления базового шасси.

Монтаж и демонтаж

Воздуходувка крепится при помощи задней трехточечной подъемной системы с монтажным устройством категории III или IV.

Галерея



Похожий товар

Supra 4002/5002

Снегоочиститель



FS HP

Снегоочиститель



Технические характеристики

Очищающая головка

Ширина очистки	3 000 mm
Расстояние выброса при бл.	40 м

Трансмиссия

Сила привода	250 - 400 кВт
Частота вращения вала отбора мощности	540 / 1 000 1/min

Привод барабана

Тип привода	Механическая
-------------	--------------

Скорость

Скорость очистки макс.	40 km/h
------------------------	---------

Вес

Вес, примерно. (В зависимости от оборудования и размера)	3 200 кг
--	----------



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Швейцария

Все права сохраняются. Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят необязательный характер. Оставляем за собой право на ошибки и внесение изменений.

Дата создания документа 9 ИЮЛ 2024

