



schmidt
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal U-H2

Snöplog



Tellefsdal U-H2 är en kraftfull och extremt effektiv snöplog för att ta bort stora mängder snö. Den är idealisk för plogning av industriområden och för stora utrymmen, till exempel parkeringsplatser eller flygplatser. Plogen av U-typ har hydrauliskt styrda vingar på båda sidor som kan ställas framåt i en 90 ° vinkel, vilket möjliggör effektiv insamling och transport av snö på längre sträckor.

Det viktigaste i korthet

- Kraftfull och kompromisslös snöröjning
- Robust drift tack vare en stadig stålkonstruktion
- Mycket mångsidig tack vare tre oberoende sektioner av plogen som kan ställas in i olika vinklar för att uppfylla olika typer av behov

Dina fördelar

- Tellefsdal U-H2 är en extremt kraftfull snöplog, lämplig för att röja snö över **stora områden** och ett **brett spektrum av applikationer**.
- Robust konstruktion möjliggör **enkel plogning** av jämn **is** och **frusen snö**.
- Finns i olika storlekar från 4 600 upp till 5 820 mm bredd.

Prestanda funktioner

Plogblad

Tellefsdal U-H2 består av tre separata plogblad: mitt, vänster och höger. Deras anpassningsbara geometri erbjuder hög flexibilitet och innebär att U-H2 kan användas som en U-formad eller ensidig snöplog. Plogbladen kan svängas och hydrauliskt justeras under körning. U-H2-serien finns i olika storlekar (4 600-7 345 mm).



Automatiskt säkerhetssystem

På grund av sin extremt robusta konstruktion kräver U-H2 inte ett automatiskt säkerhetssystem för att klara även de tuffaste jobben.

Vinklingssystem

Hela plogen kan svängas 35 ° åt båda hållen, medan sidovingarna kan vridas 90 ° framåt för att skapa en U-form som erbjuder bra snöuppsamlingsprestanda och minskad transportbredd. En central pendelram tillåter en lateral svängning på +/- 5 °. Samtidigt kan plogbladets centrala del och sidovingarna levereras i olika bredder för att möta individuella krav.

Hydraulik

Ett standardmonterat hydraulblock styr alla funktioner och har stötventiler plus en hydraulisk ackumulator för att skydda cylindrarna mot överbelastning. Allt kan manövreras bekvämt från förarhytten.

Montering

U-H2 är lämplig för montering på en mängd olika Volvo- och CAT-hjullastare. Andra fordonsanpassningar finns tillgängliga på begäran.

Tillval

- Klaff i grillen
- Ytterligare tillval finns tillgängligt på förfrågan

Galleri





Relaterad produkt

Tellefsdal U-LS
Snöplog



Tellefsdal D70
Snöplog



KL-V
Snöplog



Tekniska data

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
Dimensioner			
Ploghöjd	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Längd på skären	4 600 mm	5 210 mm	5 820 mm
Röjningsbredd	3 740 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog	4 240 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog	4 735 mm en-sidigt blad 2 150 mm U-plog
Vikt			
Cirkavikt med stålskär	2 395 kg	2 510 kg	2 650 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Schweiz

Med ensamrätt. Tekniska data kan
ändras.

Bilder är inte bindande. Med förbehåll för
misstag och ändringar.

Document created on 9 JUN 2024

