



 **schmidt**
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal U-LS

Sneeuwploeg



De U-LS serie krachtige sneeuwruimers is ideaal voor het ruimen van sneeuw op grote terreinen en kruispunten en voor het verzamelen van sneeuw in kleine ruimten. De U-LS serie is geschikt voor montage op bijna alle tractoren en voorladers en is verkrijgbaar in verschillende modellen en afmetingen van 3 700 - 4 900 mm.

Belangrijkste kenmerken

- **Flexibele** ploegvorm
- Verkrijgbaar in **verschillende maten**: 3 700 - 4 900mm
- **Override veiligheidssysteem**

Uw voordelen

- **Individuele aanpassing:** Kan gebruikt worden als een U-vormige of een eenzijdige sneeuwploeg.
- **Flexibiliteit:** De aanpasbare geometrie van de ploeg biedt flexibiliteit bij het ruimen van sneeuw uit krappe ruimten.
- **Veelzijdigheid:** Geschikt voor bijna alle tractoren en voorladers.

Product eigenschappen

Ploegblad

Het U-LS ploegblad bestaat uit drie centrale, linker en rechter ploegscharen. De aanpasbare geometrie van de sneeuwplough biedt flexibiliteit bij het ruimen van sneeuw en kan gebruikt worden als U-vormige of eenzijdige sneeuwplough. De ploegbladen kunnen tijdens het rijden gezwenkt en hydraulisch versteld worden.



Obstakelbeveiliging

Een automatisch opheffingssysteem zorgt ervoor dat obstakels veilig worden overreden. Alle ploegscharen zijn verdeeld in afzonderlijke, op een veer gemonteerde secties die naar achteren zwenken wanneer een obstakel wordt ontmoet, en elke sectie heeft zijn eigen rubberen ophanging.

Snijkanten

Snijkant standaard 12 mm

Het is een universele snijkant (hard metalen plat mes of een getande rand), die met succes ijs en vertrapte sneeuw afremt. Het is gemaakt van staal en er zijn gelaste hard metalen stukken op de rand van het werkgebied van het blad, waardoor het blad een uitstekende duurzaamheid heeft. Deze snijkanten zijn geschikt voor werkzaamheden die hoofdzakelijk in het winteronderhoud van wegen worden uitgevoerd, maar kunnen ook gebruikt worden voor het onderhoud van grindwegen in de zomer.

Snijkant dubbel

Een goede oplossing voor gebruik op wegen in de binnenstad en op speciale eigendommen zoals parkeerplaatsen. Dankzij de soepele en elastische eigenschappen van rubber glijdt het soepel over het oppervlak. Nadat één kant opgebruikt is, kan de snijkant omgedraaid worden voor regelmatig gebruik. Een rubberen maaiboord is bijzonder efficiënt bij het ruimen van sneeuw smeltwater.

Snijkant polyurethaan

PUR snijkanten worden vaak gebruikt voor vliegvelden. Met deze snijkanten kan de sneeuw efficiënter worden geruimd zonder schade aan de oppervlakken of aan de vloerlampen toe te brengen. Nadat één kant opgebruikt is, kan de snijkant omgedraaid worden voor regelmatig gebruik. De PUR snijkanten vertegenwoordigen een zeer hoge schuifweerstand en een laag geluidsniveau.

Hef- en kantelinrichting

De ploeg kan in beide richtingen 30° (U-LS 3700 - 4300) of 35° (U-LS 4000 - 4900) gezwenkt worden. De zijvleugels kunnen 90° naar voren worden gezwenkt, waardoor een U-vorm ontstaat met een groot sneeuwverzamelvermogen en een geringere transportbreedte. Het centrale pendelframe maakt een zijdelingse zwaai van +/- 2,5° mogelijk, of er kan een parallellogram gebruikt worden voor montage op het draagvoertuig. Het centrale deel van het ploegblad en de zijvleugels kunnen in verschillende breedtes geleverd worden om aan individuele eisen te voldoen.

Hydraulisch systeem

De hydraulica van de eenheid wordt gevoed door het draagvoertuig, terwijl de hydraulische cilinders tegen overbelasting beschermd worden door schokkleppen. Alle functies kunnen gemakkelijk vanuit de bestuurderscabine worden bediend.

Monteren

Het kost maar een paar minuten om de sneeuwruimers van de U-LS serie te bevestigen en te verwijderen, en dat is perfect voor voertuigen met montageplaten.

Opties

- Roosterklep
- Verdere opties op aanvraag

Galerij



Verwant product

Tellefsdal U-H2

Sneeuwpløeg



Tellefsdal VPL

Sneeuwpløeg



KL-V

Sneeuwpløeg



Technische gegevens

	Tellefsdal U-LS 3700 (6-3-3)	Tellefsdal U-LS 4300 (6-4-4)
Afmetingen		
Ploeg hoogte	915 mm	915 mm
Lengte aan de ploegkant	3 660 mm	4 270 mm
Ruimbreedte	3 170 mm Eenzijdige ploeg 1 850 mm U-vormig	3 700 mm Eenzijdige ploeg 1 850 mm U-vormig
Gewicht		
Gewicht ca. met stalen slijtstroken	1 285 kg	1 340 kg

	Tellefsdal U-LS 4600 (7-4-4)	Tellefsdal U-LS 4900 (8-4-4)
Afmetingen		
Ploeg hoogte	915 mm	915 mm
Lengte aan de ploegkant	4 575 mm	4 880 mm
Ruimbreedte	3 750 mm Eenzijdige ploeg 2 150 mm U-vormig	4 000 mm Eenzijdige ploeg 2 460 mm U-vormig
Gewicht		
Gewicht ca. met stalen slijtstroken	1 390 kg	1 435 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen veranderen. Afbeeldingen zijn niet bindend. Vergis-singen en wijzigingen voorbehouden.

Document created on 9 JUN 2024

