



 **schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Traxos

Spreader



Traxos er en monterbar spreader, der fås i forskellige versioner og designet til afisning af mindre private samt kommunale områder. De kan hurtigt monteres på kompakte traktorer med trepunkts ophæng, kategori I/II-kobling (Traxos 05 og 08) eller på traktorer med en II/III-kobling (Traxos 09 til 18) samt hjullæssere og rendegravere. Der er en „let-at-betjene“ spreader og den tilbydes med beholder/tragtstørrelse fra 0,5 m<sup>3</sup> til 1,8 m<sup>3</sup>.

## Højdepunkter

- Præcist arbejde og **optimal fordeling af spredningsmaterialet**
- **Fås til både små og store traktorer**
- Enkel og simpel betjening enten **manuelt eller via EF-kontrol**

## Dine fordele

- Ubesværet og **hurtig læsning** via den selvlæssende enhed
- **Uendeligt** variabel **breddejustering**
- **Hurtig montering** og er driftsklarhed indenfor kort tid

## Ydeevne funktioner

### Koncept

Den spredende materialebeholder er lavet af stål og har høj kvalitet korrosionsbeskyttelse. Sprederne kan installeres hurtigt og nemt, hvilket gør dem anvendelige på meget kort tid, mens føreren kan indlæse sprederen alene ved hjælp af selvpåfyldningsudstyret. Beholderen til spredningsmateriale vippes hydraulisk, skubbes ind i spredningsmaterialet som en læsseskovl og returneres derefter. Der er et valgfrit dæksel til beskyttelse af spredningsmaterialet. Traxos serien er drevet af traktorens hydraulik.



### Dosering og transportbånd

Spredematerialet glider sikkert til bunden af den V-formede beholder på en snegletransportør. Den åbne snegl, der er spiralformet til venstre og højre, overfører spredningsmaterialet i nøjagtigt afmålte mængder til centraldistributøren. Materialet spredes via en plade af rustfrit stål med en diameter på 350 mm (Traxos 05 og 08) eller en diameter på 490 mm (Traxos 09 og 18).

### Udstyr inden vådt

Traxos 12 og 15 fås også som vådt salt versioner. Den 430 liters væsketank er fremstillet af resistent polyethylen med en integreret niveauindikator.



### Distribution

Spredematerialet spredes via en skive i rustfrit stål med en diameter på 350 mm (Traxos 05 og 08) eller en diameter på 490 mm (Traxos 09 og 18) for at give spredningsbredder på 2–6 m eller 8 m, mens spredningsdensiteten kan justeres uendeligt. Der er et valg mellem 5 g/m<sup>2</sup> og 40 g/m<sup>2</sup> til afisningsmaterialer og mellem 40 g/m<sup>2</sup> og 300 g/m<sup>2</sup> til gritting materialer.



### Kontrol og informationsteknologi

Spredningsbredden kan justeres uendeligt via EC- eller EP-kontrolpanelet i førerrummet. Alternativt er manuel justering via hydrauliske ventiler også mulig. Med et EvolutionLine kontrolpanel kan Traxos sprederen imidlertid justeres på en fuldstændig vejhastighedsrelateret måde med et lukket kontrolkredsløb for præcise doser.



## Galleri



## Relaterede produkter

**Syntos**  
Spreder



**Stratos 0.6 - 0.8m<sup>3</sup>**  
Spreder



## Tekniske data

	Traxos 05	Traxos 05S	Traxos 08
<b>Tragt</b>			
Tragtkapacitet	0.5 m <sup>3</sup>	0.5 m <sup>3</sup>	0.8 m <sup>3</sup>
<b>Transportør</b>			
Transportør	snegl	snegl	snegl
<b>Distributionssystem</b>			
Distributionssystemer	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 350 mm Spredningsbredde: 2 - 6 m	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 350 mm Spredningsbredde: 2 - 6 m	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 350 mm Spredningsbredde: 2 - 6 m
<b>Drivsystem</b>			
Type drev	Køretøjets hydraulik	Køretøjets hydraulik	Køretøjets hydraulik
<b>Styresystem</b>			
Styresystem	Manuel styring / EC / EP	Manuel styring / EC / EP	Manuel styring / EC / EP
<b>Vægte</b>			
Omtrentlig tomvægt	320 kg	450 kg	355 kg
	Traxos 08S	Traxos 09	Traxos 12
<b>Tragt</b>			
Tragtkapacitet	0.8 m <sup>3</sup>	0.9 m <sup>3</sup>	1.2 m <sup>3</sup>
<b>Forvædningsudstyr</b>			
Tankkapacitet, sidetanke	-	-	430 l
<b>Transportør</b>			
Transportør	snegl	snegl	snegl
<b>Distributionssystem</b>			
Distributionssystemer	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 350 mm Spredningsbredde: 2 - 6 m	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 490 mm Spredningsbredde: 2 - 8/10 m	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 490 mm Spredningsbredde: 2 - 8/10 m
<b>Drivsystem</b>			
Type drev	Køretøjets hydraulik	Køretøjets hydraulik	Køretøjets hydraulik
<b>Styresystem</b>			
Styresystem	Manuel styring / EC / EP	Manuel styring / EC / EP	Manuel styring / EC / EP
<b>Vægte</b>			
Omtrentlig tomvægt	505 kg	475 kg	525 kg
	Traxos 15	Traxos 18	
<b>Tragt</b>			
Tragtkapacitet	1.5 m <sup>3</sup>	1.8 m <sup>3</sup>	
<b>Forvædningsudstyr</b>			
Tankkapacitet, sidetanke	430 l	-	
<b>Transportør</b>			
Transportør	snegl	snegl	
<b>Distributionssystem</b>			
Distributionssystemer	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 490 mm Spredningsbredde: 2 - 8/10 m	<b>Spredeskive:</b> Basisspredeskive Spredeskivediameter: 490 mm Spredningsbredde: 2 - 8/10 m	
<b>Drivsystem</b>			
Type drev	Køretøjets hydraulik	Køretøjets hydraulik	
<b>Styresystem</b>			
Styresystem	Manuel styring / EC / EP	Manuel styring / EC / EP	
<b>Vægte</b>			
Omtrentlig tomvægt	575 kg	625 kg	



© Aebi Schmidt Group | [www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG | CH-8050 Zurich, Schweiz

Alle rettigheder forbeholdes. Tekniske data kan blive ændret.  
Illustrationer er ikke bindende. Fejl og ændringer undtaget.

Dokument oprettet  
9 JUN. 2024

 **aebi schmidt**  
group